

פריימר אקרילי B4

יסוד קושר על בסיס מים לחיזוק התשתית, לבקרת הספיגה המאפשר התקשרות לציפויים וצבעים עליונים.

יישום

יש להסיר צבע מתקלף מקיר ישן, ללטש בניר לטש ולנקות מאבק, טיח שחור חדש יש לשטוף במים להסרת גרגרי טיח רופפים, על גבי קירות גבס יש ללטש את השפכטל בין הלוחות ולנקות מאבק, על גבי טיח גבס יש לבצע ליטוש קל בנייר לטש עדין, בקירות צבועים יש לשטוף בלחץ מים להסרת פיח, אבק ולכלוך. יישום הפריימר בעזרת רולר או בהתזה ושימוש במברשת בפניות היכן שהרולר אינו מגיע.

תכונות מיוחדות

מצטיין במעבר אדי מים גבוה מונע הצטברות לחות בתוך הקירות ומאפשר נשימה. בעל גמישות וכושר הדבקות מצוין, דוחה עובש ופטיריות.

שימושים

ניתן ליישם על קירות פנימיים / חיצוניים וכשכבה ראשונה על טיח שחור, או בטון לפני יישום שליכט אקרילי, או צבע גמיש, וכיסוד על קירות צבועים בצבעים אקריליים.

גוון

לבן.

גימור

מט.

יבוש למגע

בין השכבות ולמגע: +*(שעות, יבוש סופי: ** שעות.

כושר כיסוי

כושר כיסוי בהתאם לספיגת התשתית כ "מ"ר לליטר. כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן ועלול להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ומזג אויר.

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל- , מעלות צלזיוס או כאשר צפוי גשם.

אריזה

%, \$! ליטר.

דילול

דילול במים (%&)"

אחסנה

"\$ חודשים במקום קריר באריזה מקורית מגורה.

