שליכט אקרילי W-50

שליכט אקרילי גמיש דקורטיבי לקירות פנים וחוץ המקנה לקירות מראה טבעי ומחוספס.

שימושים

לציפוי קירות חוץ ופנים על גבי טיח חדש, טיח שחור, טיח צמנט בטון, קיר צבוע ושליכט קיים. ניתן ליישם על קירות ישנים וחדשים.

גימור

מט / מחוספס.

תכונות מיוחדות

מעניק הגנה מלאה בתנאי מזג אויר קשים, בעל כושר הידבקות גבוה לתשתית. אוטם מפני חדירת מים אך גם מאפשר נידוף אדי מיים, שומר לאורך זמן על מראה הקיר והגוון.

גוון

מניפת פרסקו.

יישום

יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר כגון סיד ישן , אבק, צבע ישן מתקלף שומנים וכו'. יש לוודא שהצבע הישן על הקיר אינו מתקלף ולהסיר חלקים רופפים בעזרת שפכטל גירוד ונייר לטש. יש ליישם שכבת יסוד קושר סולבנטי גמיש ולהמתין לייבוש מלא. על גבי טיח שחור יש ליישם שכבת יסוד פריימר B4 אקרילי בגוון הנבחר בישום חיצוני ופנימי. יש ליישם 2 שכבות W50 בעזרת מאלדג' מתכת ולאחר מכן לשפשף בעזרת מאלדג' פלסטיק בתנועות סיבוביות עד לקבלת הטקסטורה הרצויה.

הגבלות

אין ליישם במידה וצפוי מזג אוויר גשום בשבוע שלאחר מכן. אין ליישם בטמפרטורה שמעל 35 מעלות צלזיוס או מתחת ל-5 מעלות צלזיוס.

אחסנה

12 חודשים בדלי סגור במקום קריר ומוצל.

כושר כיסוי

12 מ"ר לפח 24 ק"ג (מותנה ברמת הספיגה של המשטח).

דילול

מוכן לשימוש.

יבוש למגע

למגע: 8-4 שעות, סופי : 36 שעות (בהתאם לתנאי מזג האוויר).

אריזה

24 ק"ג.

FRESCO COLORS

FRESCO COLORS
שליכט אקרילי W-50

24 KG

9M²

30°C

5°C

2X

8 שעות

החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור האריזה סגורה היטב ולא לתלותה מהידית. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י פרסקו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר, אולם אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, ל המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.