

FRESCO



WEBER.COLOR.BASIC

וובר.קולור.בייסיק

רובה על בסיס מלט למילויי מישקים עד 4 מ"מ.



יישום

ניתן לייחומרים בעלי שטח פנים נקבובי כגון טרה-קוטה טוסקנית צריכים לעבור טיפול מקדים בשכבת שעווה מתאימה. חידוש מישקים (רובה) שטופלו: יש לנקות לכל עומקם ולהסיר שאריות חומר קושר או טיח. יש לערבב את המוצר במים נקיים ביחס הנתון בטבלה להלן עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. תערובות המשמשות למילוי מישקים ברצפה יכולות להיות נוזליות יותר מתערובות לשימוש בקירות. יש לוודא שהתפרים נקיים ללא חומר קושר או טיח. יש לפזר את התערובת בעזרת סרגל גומי ולוודא שהתפרים מלאים לגמרי. יש לנקות את שטח הפנים בעזרת ספוג בצורה אלכסונית על התפרים.

שימושים

מתאים למילוי בין אריחים קראמיים, מוזאיקה, אבן טבעית, שיש, שרף שיש, אריחי שיש משוחזרים, אריחי טרה-קוטה, בטון משוריין, אריחי זכוכית וקירות חיצוניים.

תכונות מיוחדות

תכונות מיוחדות: חומר חד-רכיבי, בלתי חדיר למים זורמים, הידבקות מצוינת, יציבות מצוינת לקרינת UV, עמיד בפני כפור.



צריכת תפרים ברוחב עד 4 מ"מ לכל מ"מ רוחב ועומק

פורמט האריחים	50X50	40X40	30X30	20X30	20X20 15X30	15X15	10X10	5X5	2X2
צריכה, ק"ג למ"ר	0.007	0.009	0.012	0.015	0.0175	0.023	0.035	0.07	0.175

נתונים טכניים

משקל סגולי נראה	1.05 גרם לסמ"ק
ph של התערובת	12
רעילות *	לא
דליקות *	לא
עמידות ללחות	מצוינת
עמידות לאורך זמן	מצוינת
עמידות לשמנים וממסים	מצוינת
עמידות לחומצות	לא טובה
עמידות לחום	30- עד 90 מע' צל'
גמישות	לא טובה
חוזק לכפיפה	> 3.5 ניוטון לממ"ר
חוזק ללחיצה	> 15 ניוטון לממ"ר
נימיות	≥ 2.00 גרם ל-30 דקות
שחיקה	< 1000 מממ"ק

נתונים טכניים

מים לערבוב	32-34%
משקל סגולי לתערובת	1.95 גרם לסמ"ק
אורך חיי התערובת	מעל 180 דקות
טמפרטורת היישום	5-35 מע' צל'
ניתן לשימוש אחרי	24 שעות
דיום לאחר הנחת האריחים	
ציפוי מודבק	6-8 שעות
אריחי רצפה מודבקים	24-48 שעות
רצפה מצופת טיח	14-7 יום
זמן הקשייה סופית	14 ימים

זמנים אלה חושבו בטמפרטורה של כ 22 מעלות צלסיוס.
תנאי אקלים שונים עלולים לשנות משמעותית את הזמנים המצויינים בטבלה.

ערכים אלה מבוססים על ניסויי מעבדה שנערכו על טיח לאחר שהתקשה בסביבת טמפרטורה מבוקרת והם עשויים להשתנות במידה ניכרת, תלוי בתנאי הסביבה שבה מיושם החומר.



גוון

מניפת weber

אריזה

שק נייר של 25 ק"ג
עם בטנת
פוליאתילן.

הגבלות

אין להשתמש על גבי תשתיות
לחות כדי להימנע מכתמי מלח.

אחסנה

12 חודשים באריזה
סגורה מוגנת מלחות

בטיחות

החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאזור את המקום היטב. במקרה של מגע בין הצבע לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי.
יש לשמור האריזה סגורה היטב ולא לתלותה מהידית. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י פרסקו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר, אולם אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.