



KEIM Granital

1. תאור המוצר:

צבע דוחה מים על בסיס סיליקט לקירות חיצוניים. מכיל מעט מאד פיגמנטים אנאורגאניים ופילרים מינרליים.

2. שימושים:

KEIM Granital מתאים ליישום על כל סוגי התשתיות המינראליות. מתאים לשימוש על גבי תשתיות ישנות וחדשות. ניתן לשילוב עם חומרים אחרים ממערכת הגרניטל על מנת להגיע לתוצאות מגוונות.

3. תכונות המוצר:

KEIM Granital מתאים ליישום על כל סוגי התשתיות המינראליות. מתאים לשימוש על גבי תשתיות ישנות וחדשות. ניתן לשילוב עם חומרים אחרים ממערכת הגרניטל על מנת להגיע לתוצאות מגוונות.

4. יישום:

הכנת המשטח:
* על התשתית להיות נקייה, אחידה וסופגת. יש להסיר שכבות צבע ישנות ומתקלפות. שכבות אורגניות יציבות כגון צבעים אקריליים וכדומה יש לצבוע ב KEIM Contact-plus כשכבה קושרת. יישום:

שכבה ראשונה: יש לדלל את KEIM Granital ביחס של עד 20% עם KEIM Fixativ או KEIM Spezial-Fixativ. יחס הדילול בהתאם לרמת הספיגה של משטח העבודה. מומלץ להשתמש מברשת או ברולר. יש להמתין לפחות 12 שעות בין שכבה לשכבה.

שכבה שנייה: KEIM Granital לא מדולל. מומלץ להשתמש מברשת או ברולר.

ניתן להשתמש ב KEIM Granital Grob כשכבת בסיס על מנת לאזן הבדלים בטקסטורה ו / או למלא סדקים דקים במשטח.

5. אזהרות:

* במקרה של תשתית בעלת כושר ספיגה גבוה או חולית, יש ליישם על התשתית KEIM Spezial-Fixativ מדולל ביחס של 1:1 או 1:2 עם מים
* בתנאי לחות קיצוניים ופגעי מזג האויר. מומלץ לטפל בתשתית בעזרת KEIM Silangrund על מנת לשפר את העמידות בפני תנאי לחות קיצוניים ופגעי מזג האויר.
אין ליישם ישירות על גבי חומרים אקריליים. אין ליישם בטמפרטורה של פחות מ 5 מעלות צלסיוס.
אין ליישם בתנאים של שמש ישירה או תשתית חמה מהשמש.
יש להגן על המשטח הצבוע משמש ישירה, רוח או גשם תוך כדי ולאחר היישום.
ייבוש: יש להמתין לפחות 12 שעות בין שכבה לשכבה.
כושר כיסוי: כ 0.35 ק"ג למ"ר בשתי שכבות
כושר הכיסוי מחושב על פי עבודה מקצועית על משטח מוכן ומטופל ויכול להשתנות משמעותית על פי התנאים בשטח ושיטת היישום.
אריזה: מיכלים של 5, 25 ק"ג
אחסנה: עד 12 חודשים באריזה שלא נפתחה במקום קריר. יש להגן מחום ומשמש ישירה.



**6. נתונים טכניים:**

KEIM Granital הינו צבע מבוסס סיליקט עם קושר מסוג פוטסיום סיליקט והינו בעל אורך חיים ארוך ביותר לקירות חיצוניים. הצבע מעניק כיסוי מושלם, אינו מצהיב ומכיל כמות קטנה ביותר של פיגמנטים אנאורגניים. הצבע מעניק שכבת הגנה מצוינת בפני נזקי מזג האוויר.

• גימור מינראלי מט.

• לא דליק

• עמיד בחום

• יציב

• בעל התנגדות UV בכל החומרים.

• עמיד בפני פגעי מזג האוויר

• עמיד בפני אדים תעשייתיים וגשם חומצי.

• דוחה מים

• בעל כושר מעבר אדי מים גבוה במיוחד.

• מגן מפני פטריות ועובש

• ידידותי לסביבה – אינו מכיל סולבנטים או

חומרים משמרים

• ניתן ליישום בקלות בעזרת מברשת

• חסכוני מאד מבחינת צריכה

משקל החומר 1.45 g/cm^3

יציבות החומר A1

יכולת אידוי $(V \geq 2000 \text{ g}/(\text{m}^2 \cdot \text{d}))$

עובי שכבת האוויר $sd \leq 0.01 \text{ m}$

שעור עבירות אדי מים (24 שעות) $w < 0.1$

$(\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}) \cdot 0.5$

גוונים: לבן, מניפת קיים. יש לגוון את המוצר רק

בעזרת מוצרי KEIM.

7. כושר כיסוי:

50 מ"ר לאריזה/ב-2 שכבות

8. אריזה:

25 ק"ג

9. אחסנה:

כ-12 חודשים במיכל סגור במקום קריר.

10. בטיחות:

החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוויר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור האריזה סגורה היטב ולא לתלותה מהידית.

יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י היצרן. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית.

כל הנתונים המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר, אולם אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

FRESCO COLORS משווק ע"י פרסקו צבעים בע"מ

office@frescocolors.com
www.frescocolors.co.il

אולם תצוגה שמעון בן שטח 2, יפו - תל אביב
מפעל ייצור קיבוץ מפלסים, ד.ג. חוף אשקלון 79160

03-6826562
08-6723424

Showroom - Shim'on ben shatakh 2, Tel aviv-Yafo
Factory - Mefalsim D.N Hof Ashkelon 79160



KEIMFARBEN
GmbH & Co. KG

Keimstraße 16
86420 Diedorf
Tel. 0821 4802-0
Fax 0821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6
15926 Luckau
Tel. 035456 676-0
Fax 035456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de