

צבע מינרלי על בסיס סיליקט



יישום

הכנות: על משטח העבודה להיות נקי מאבק ויבש. יש להסיר חלקים רופפים ולנקות לכלוך, כתמי שמן וכל חומר אחר מהמשטח. על משטחים סופגים או משטחים החשופים לחנאי מזג אוויר קשים, יש ליישם קודם פריימר מתוצרת וובר. יש להמתין בין 4 ל-24 שעות ייבוש לפני יישום הצבע. יישום: יש ליישם שתי שכבות של WEBER COTE SILICA COVER L בעזרת מברשת או רולר.

שכבת ראשונה - יש לדלל בכ- 10-20% במים. יש לערבב את היטב לפני השימוש. שכבה שנייה - יש לדלל במידת הצורך עד 10% במים וליישם בעזרת מברשת או רולר. המשטח יקבל מראה מט מינרלי. תנאי יישום: יש ליישם את החומרים בטמפרטורה של 5-35 מעלות צלסיוס ולא מעל 80% לחות. יש ליישם רק במזג אוויר יבש. אין ליישם בשמש ישירה או רוח חזקה. לאחר היישום יש להגן על המשטח מפני ייבוש מהיר מדי. זמני ייבוש: לפחות 12 שעות בין השכבות. יש לנקות עם מים מיד לאחר השימוש



ערכים אלה מבוססים על ניסויי מעבדה שנערכו בסביבת טמפרטורה מבוקרת והם עשויים להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתנאי הסביבה בה מיושם החומר.

נתונים טכניים

חומרים קושרים: החומר הקושר הוא תערובת של סיליקה, פוטסיום סילקט

- צפיפות החומר: 1.20 G/CM3
- מעבר אדי מים: 0.02 M SD(H2O)
- (A1 יציבות צבע) FB-CODE ACC. TO BFS INSTRUCTION 3 (SHEET NO.26)

הזמנים חושבו בטמפרטורה של כ-22 מעלות צלסיוס. יש להתאים את חישוב הזמנים לתנאי האקלים במקום.

אחסנה

12 חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

אריזה

מיכל 14 ק"ג

החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאזור את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליישום רפואי. יש לשמור האריזה סגורה היטב ולא לתלותה מהידית. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומצו ע"י פרסקו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף ליישום בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמורים ביותר, אולם אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריות היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הדעה מוקדמת.

שימושים

צבע מינרלי על בסיס סיליקט מיועד במיוחד לצביעת מבנים בעלי ערך היסטורי ועתיקות. ניתן ליישם על קירות חיצוניים או פנימיים. השימוש במוצר שומר על מראה אוטנטי של המבנה תוך שמירה על טקסטורת המשטח

תכונות מיוחדות

ניתן ליישום על משטחים צבעונים או על טיח שחור ישירות, גימור העדסה אזורית.

נושר כיסוי

0.25 ליטר למ"ר