



צבע סלוקסן

צבע לקירות חיצוניים ופנימיים, בטקסטורה חולית. מתאים לשימור



יישום:

יש לוודא שהתשתית חזקה ויציבה. יש ליישם שכבה של פריימר מסוג B-4 מינרלי שקוף לחיזוק התשתית וצמצום הספיגה. יש ליישם 2-3 שכבות של המוצר בעזרת רולר או מברשת. המתנה ליבוש בין שכבה לשכבה כ-4-6 שעות. במבנים לשימור רצוי במברשת בשכבה שנייה בהצלבה. יש לנקות את הכלים במים.

שימושים:

המוצר מתאים לציפוי קירות חיצוניים ופנימיים במבנים חדשים או משופצים וכן שיקום ושיחזור מבנים לשימור בעלי ערך היסטורי וביצוע פרויקטים ע"פ נוהלי הארכיטקטורה הביו-סביבתיים. ניתן ליישם על גבי: טיח גס, שליכט, טיח סיד וקירות גבס.

תנאי יישום: אין ליישם במידה וצפוי מזג אוויר גשום בשבוע המיועד ליישום החומר. אין ליישם בטמפרטורה שמעל 35 מעלות צלזיוס או מתחת ל-5 מעלות צלזיוס.

תכונות מיוחדות:

מצטיין במעבר ידי מים גבוה, מונע הצטברות לחות בתוך הקירות ומאפשר נשימה נדבק בצורה מעולה לתשתית. עמיד בפני קורוזיה אלקלית. עמיד בתנאי מזג האוויר ובפני עובש ופטירות. אינו נוטה להתקלף. ידידותי לסביבה ולמשתמש.

דילול: שכבה ראשונה ב- 15% מים, שכבה שנייה ב- 10% מים.

כושר כיסוי:

אחסנה: כ- 12 חודשים במיכל סגור במקום קריר.

נתונים טכניים:

- **גמור:** מרקם חולי מט.
- **יבוש למגע:** 72 שעות.
- **גוון:** מניפת פרסקו.



החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולארוור את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור האריזה סגורה היטב ולא לתלותה מהידית. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י פרסקו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף ליעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמנים ביותר, אולם אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.