

אקריל פרו

צבע אקרילי רחיץ איכותי לקירות פנים וחוץ בעל יכולת הסתרה גבוה במיוחד.



יישום

הכנת משטח העבודה: יש להסיר כל סיד רופף ומתקלף ולשפשף בעזרת נייר לטש עד לקבלת משטח עבודה חלק. לאחר מכן, יש למרוח 2 שכבות על גבי המשטח.

תכונות מיוחדות

כושר הסתרה גבוה במיוחד, גמר מהודר, מאפשר מעבר אדי מים, ללא עופרת וכרומטים. מיועד לצביעה פנימית וחיצונית של קירות טיח, בטון ולבנים.

שימושים

צבע לציפוי קירות פנימיים, ניתן ליישם על גבי טיח גס, שליכט, טיח סיד וקירות גבס, בטון ולבנים.

גוון

מניפת פרסקו.

כושר כיסוי

כ-80 מ"ר לפח.

גימור

מט.

יבוש למגע

בין השכבות 3 שעות (בתנאי מזג אויר רגילים). יבוש למגע: שעה. יבוש סופי: 24 שעות.

דילול

מים.

הגבלות

אין לייבש על תשתית לא יציבה.

אריזה

18 ליטר, 5 ליטר.

ניקוי כלים וידיים

יש לנקות את כלי העבודה במים וסבון בתום הצביעה.

אחסנה

12 חודשים, במקום מוצל וקריר.



החומר אינו כולל עופרת, בתו הישום מחליף למנוע משיקף טעם ולאורר את המטעם היבב. במקרה של טעם בין החומר לעיניים יש לטווחי היבב בניסן אודים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשבור האריזה בטורה היבב ולא לתחזה מהירות. יש לרחיץ פנימית יום של ימים. אין לערבב עם חומרים שלא המלצו ע"י פרסקו. אין לראות בהמלצת ה"ל" חריף ליישן בנת כריכה מפריט עבודה ספציפית. כל התנאים הנוכחיים כאן נכנסים על בדיקות. ידע נוסף שהמכבד במעבדה נבשלת דום אוקים כיות, אולם אין לפרש זאת כסחיית כללית. מפורשת או מוסמכת, אחיזתו ורא על איכות הפחץ בכבד. ל השתמשו לרדון והאספה לרדון, או שומים לעמנו את הכת לרדון או לשנות את התנאים ללא הודעה מוקדמת.