



# אנטי קראק

טיח מיוחד המתאים למילוי ומניעת סדקים בקירות.



## שימושים

המוצר הינו פתרון מושלם לבעיית סדקים בטיח ומניעת סדקים בקירות חיצוניים ופנימיים. מניעת סדקים בחיבורים בין קירות נבס ללא שימוש ברשת. ניתן ליישום על גבי טיח סיד ישן או חדש, טיח מלט, לבנים רגילות ומבודדים תרמיים.

## גוון

אופוויט / בז'.

## הגבלות

אין ליישם בטמפרטורה העולה על 35 מעלות צלסיוס או יורדת מתחת ל 5 מעלות צלסיוס.

## אחסנה

12 חודשים במקום קריר באריזה מקורית סגורה.

## תכונות מיוחדות

כושר הדבקות מצוין למשטחים סופגים. עובי שכבה עד 5 מ"מ מבלי לפגוע במעבר אדי מים. החומר הנו טבעי וידידותי לסביבה.

## נתונים טכניים

גמישות גבוהה המאפשרת יישום קל וקצר (ידיני או מכונה). תכונה זו מקטינה את הפסדי החומר ומונעת הוצרות סדקים. כושר הדבקות גבוה, חזק ויציב במיוחד. עמיד בפני עובש ובקטריות. מכיל דבק פולימרי אלומינה ומ ועשר בסיבי פייברטקסט המשפרים את התכונות ועוזרים להתקשות מהירה ויציב כימי-פיזי גם בתנאי מזג אויר קשים.

## דילול

מוכן לשימוש. במידת הצורך ניתן להוסיף מים ולערבל במערבל עד לקבלת תערובת הומוגנית.

## יישום

על משטח העבודה להיות מוצק ויבש. יש לסלק חלקים רופפים ולמלא חורים בעזרת המוצר. יש למרוח בעזרת כף טייחים בשכבה אחת או שתיים.

## כושר כיסוי

1 מ"ר ל 2 ק"ג 1 מ"מ עובי כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן ועשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האוויר.

## יבוש למגע

בין שכבה לשכבה כ 8 שעות. ייבוש סופי לאחר 48 שעות.

## אריזה

פח 25 ק"ג.



החומר אינו כולל עופרת, בניו הישום מומלץ למנוש משקפי טען ולאורר את המסנן היבש. במקרה של טען בין החומר לעיניים יש לטווחי היבש בניסן זרדים ולפתח ליעוץ רפואי. יש לשבור האריזה בטורה היבש ולא לתחזה מורחית. יש לרחיף מפינג דים של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא המלצו ע"י פרוטק. אין לראות בהמלצת ה"ל חרף לישע בנת כרבת פפרט עבודה ספציפית. כל החומרים הנוכחיים כגון: פוליסטיר, ידע וקיסון שהמכבד במעבדה ובשטח זהו אסוקים ביותר. אולם אין לפרש זאת כסחיית כללית. פשוטת או חוסמת, אחיזתו ראו על איכות הפנצ' בלבד. ל השתמשו לרדון ההמלצה לרדון, או שומרים לעצמו את הכת לטרום או לשנות את התנאים ללא התנה מוקדמת.