



KEIM concretal Black

1. תאור המוצר:

צבע מינרלי סיליקטי לציפוי בשחור אינטנסיבי.

2. שימושים:

אידיאלי לצביעה דקורטיבית של כל משטח מינרלי, פנימי וחיצוני. האסתטיקה המיוחדת מתקבלת משימוש בפיגמנט שחור ייחודי. מגן מפגעי מזג האוויר, עמיד באור, יציב בפני קרני UV ומדגיש את היופי הטבעי של הבטון.

3. תכונות המוצר:

- יישום רב תכליתי
- יציב בפני קרני UV
- עמידות גבוהה בפני בליה
- גימור מאט
- בלתי דליק
- אלקלי
- עבירות גבוהה לאדי מים
- דוחה מים
- עמיד בפני חזזית ועובש

נתונים טכניים:

צפיפות: כ 1.55-1.65 גרם / ס"מ³
התנגדות לפיזור אדים: $sd = 0.01m$
יציבות צבע: A1
עובי שכבה יבשה 100-150 מיקרומטר (שני שכבות למשטח חלק)
תוכן אורגני >5%

גוונים:

- שחור אינטנסיבי ב-5 גוונים
- Purity —
- Forest —
- Pearl —
- Eclipse —
- Aurora —



4. יישום:

הכנת התשתית

יש להסיר ביסודיות ולשטוף היטב משטחים מתפוררים, מתקלפים, מאובקים, מלוכלכים ולא יציבים, עם מים קרים. כאשר המטח נקי לחלוטין ניתן להמשיך ביישום. יש להסיר שאריות שמן באמצעות KEIM Concrete Cleaner . במשטחים סופגים, החשופים לפגעי מזג האוויר, יש לטפל ב- KEIM Silan Primer (המתנה של כ-4 שעות עד יישום שכבה ראשונה של KEIM Concretal-Black) / KEIM Silan 100 (המתנה של כ-24 שעות עד יישום שכבה ראשונה של KEIM Concretal-Black).
במשטחים סופגים במיוחד או מתפוררים יש לטפל עם KEIM Concretal-Dilution.

יישום

היישום של KEIM Concretal-Black נעשה בשתי שכבות עם מינימום המתנה של 12 שעות ביניהן. ניתן ליישום באמצעות מברשת, רולר או מכונת Airless. שכבת הבסיס - יש לדלל עם מקסימום 10% KEIM Concretal Dilution שכבה שניה - יש ליישם ללא דילול, יש להקפיד לערבב היטב את הצבע לפני ובמהלך העבודה. אין להוסיף מים או כל חומר אחר.

תנאי היישום

טמפרטורת הסביבה והמצע - מעל 5 ומתחת ל 30 מעלות צלזיוס.
אין למרוח באור שמש ישיר או על משטחים שהתחממו, אין ליישם במזג אוויר גשום, או אם צפוי גשם.

כיסוי

concretal Black שתי שכבות - 0.4 ק"ג למ"ר
Concretal-Dilution - כ 0.02 ליטר למ"ר
* שיעור הצריכה מוצע להכונה בלבד ומשתנה בין משטח למשטח ובין תנאי סביבה שונים. שיעור הכיסוי בפועל הנו באחריות המיישם בלבד.



KEIM concretal Black

מפרט טכני

9. בטיחות:

קוד מוצר של GISBAU / GISCODE: BSW 10 יש לכסות שטח שאינו מיועד לצביעה, במיוחד זכוכית, אבן טבעית, קרמיקה וכיוב' יש להגן על העיניים והעור מפני התזות. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש לעיין בגיליון נתוני הבטיחות בחומרים EC

הערכים והתכונות המוצהרים במפרט, הם תוצאה של עבודות פיתוח נרחבות וניסיון מעשי. ההמלצות שלנו ליישום, בין אם ניתנות בעל פה או בכתב, נועדו לספק סיוע בבחירת מוצרים ואינם יוצרים קשר חוזי. במיוחד אינם פוטרים את הרוכשים והמיישמים של המוצרים שלנו מחובת הבדיקה בעצמם, בזהירות, להתאמת המוצרים שלנו עבור היישום המיועד. יש לעמוד בתקני התעשייה הבנייתיים הסטנדרטיים. אנו שומרים על הזכות לבצע שינויים לשיפור המוצרים או דרך היישום. מהדורה זו מחליפה את כל המהדורות הקודמות.

5. ניקוי:

ניקוי: יש לנקות היטב עם מים מיד עם תום השימוש.

6. אריזה:

פח 5kg / 18kg

7. אחסנה:

כ-12 חודשים במיכל סגור במקום קריר.

8. פסולת:

קוד פסולת EC מספר 08 01 12. יש לרוקן את כל השאריות מהמכלים לפני מיחזור.

FRESCO COLORS משווק ע"י פרסקו צבעים בע"מ

office@frescocolors.com
www.frescocolors.co.il

אולם תצוגה שמעון בן שטח 2, יפו - תל אביב
מפעל ייצור קיבוץ מפלסים, ד.ג. חוף אשקלון 79160

03-6826562
08-6723424

Showroom - Shim'on ben shatakh 2, Tel aviv-Yafo
Factory - Mefalsim D.N Hof Ashkelon 79160



KEIMFARBEN
GmbH & Co. KG

Keimstraße 16
86420 Diedorf
Tel. 0821 4802-0
Fax 0821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6
15926 Luckau
Tel. 035456 676-0
Fax 035456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de